

Grapas para Puesta a Tierra Tipo C



C6002281
Cuerpo de aluminio,
Mordazas lisas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Terminal de bronce tipo a
presión




C6002255
Cuerpo de aluminio,
Mordazas lisas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Roscado para Casquillo
roscado UNC de 5/8-11



C6002282
Cuerpo de aluminio,
Mordazas dentadas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Terminal de bronce tipo a
presión



C6002256
Cuerpo de aluminio,
Mordazas dentadas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Roscado para Casquillo
roscado UNC de 5/8-11



C6000386
*Grapa montada
Cuerpo de aluminio,
Mordazas dentadas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme,
Terminal de bronce tipo a
presión



T6003203
Cuerpo de aluminio,
Mordazas lisas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Roscado para Casquillo
roscado UNC de 5/8-11



T6000658
Cuerpo de aluminio,
Mordazas lisas,
Perno de bronce con ojal
con rosca Acme
Perforado para Casquillo
roscado UNC de 5/8-11

Número de Catálogo	C6002281	C6002255	C6002282	C6002256	*C6000386	T6003203	T6000658
VALORES ELÉCTRICOS							
Corriente Permanente (Amp)	400	400	400	400	400	400	400
Corriente de Falla - 15 Ciclos (Amp)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Corriente de Falla - 30 Ciclos (Amp)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
VALORES MECÁNICOS							
Par recomendado (libra.pie)	250	250	250	250	250	250	250
Medidas Admisibles de la Línea Principal - Máximo	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"	Barra Ø ext. 2"
Medidas Admisibles de la Línea Principal - Mínimo	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")	Alambre Cu. #6 (0,162")
Medidas Admisibles del Puente - Máximo	Cable de Tierra 4/0 c/Casquillo Liso	Cable de Tierra 4/0 c/Perno Roscado	Cable de Tierra 4/0 c/Casquillo Liso	Cable de Tierra 4/0 c/Perno Roscado	Cable de Tierra 4/0 c/Perno Liso	Cable de Tierra 4/0 c/Perno Liso	Cable de Tierra 4/0 c/Perno Liso
Medidas Admisibles del Puente - Mínimo	Cable de Tierra #2 c/Casquillo Liso	Cable de Tierra #2 c/Perno Roscado	Cable de Tierra #2 c/Casquillo Liso	Cable de Tierra #2 c/Perno Roscado	Cable de Tierra #2 c/Casquillo Liso	Cable de Tierra #2 c/Perno Roscado	Cable de Tierra #2 c/Perno Roscado
Peso Unitario	2 lb/0,9kg	1¾ lb/0,8kg	2 lb/0,9kg	1¾ lb/0,8kg	*	1¾ lb/0,8kg	1¾ lb/0,8kg
Designación ASTM	Tipo I Clase A Grado 5	Tipo I Clase A Grado 5	Tipo I Clase B Grado 5	Tipo I Clase B Grado 5	Tipo II Clase B Grado 5	Tipo I Clase A Grado 5	Tipo I Clase A Grado 5

*C6000386 incluye una Pértiga de Epoxiglas® de 1¼" x 6' y un peso total de 3¾ lb (1,7 kg).