



Ajustador de Rótulas

Se utiliza en horquillas con rótula de mucho peso . . . en particular al haber grapas de suspensión o terminales de aluminio fijados a los aisladores tipo calavera.

No. de Cat. M4455-87
..... 10 onzas



Llave para Cabeza de Pernos

Se aplica sobre la cabeza de pernos de $\frac{3}{4}$ " y $\frac{5}{8}$ " de diámetro para evitar que giren al apretar la tuerca. Muy útil en líneas rurales con pernos — los bordes de la llave se fijan en las ranuras de la cabeza del perno para impedir su giro.

No. de Cat. M4455-88
..... 1 lb 2 onzas



Llave Matraca

Esta Llave Matraca se usa para apretar tuercas cuadradas en herrajes de línea de $\frac{5}{8}$ ", sin importar la longitud del perno. Su largo tubo permite que, al ajustar la tuerca de una espiga, el mango de la llave pueda desplazarse más allá de la cruceta.

No. de Cat. M4455-89 2½ lb



Sujetador de Latas de Aerosol

Al tirar de la soga de esta herramienta, una pieza oprime la boquilla de una lata de aerosol para aplicar Insuljel de GE en aisladores o insecticidas en nidos de abejas o avispas en postes o crucetas. También se usa para aplicar pinturas, lubricantes, etc. en lugares de difícil acceso.

C403-2270 12 onzas

Cepillo para Limpieza de Conductor

Su forma semi-tubular permite al liniero limpiar 6" de la periferia total del conductor con sólo dos posiciones de pértiga.

No. de Cat. M4455-92
Tubo Diámetro 1¼" con Cople Universal 13 onzas

No. de Cat. C403-0320
Tubo Diámetro 1¼" con Mango 6 onzas

No. de Cat. M4455-93
Solamente Tubo de Repuesto Diámetro 1¼" 5 onzas

Extractor de Chavetas

Este Extractor de Chavetas se utiliza para extraer parcialmente la chaveta de una rótula y así poder separar un aislador de otro. Este extractor es práctico por su punta angosta, para sacar chavetas estándar que están muy metidas en largas cadenas de aisladores.

No. de Cat. M4455-96 12 onzas

Herramientas para Chavetas tipo "W"

Esta herramienta se usa para manejar las chavetas tipo "W" de los aisladores de suspensión comúnmente usados en Europa y Japón.

No. de Cat. M4455-97 14 onzas

Instalador de Pernos de Horquillas

Esta herramienta se usa en especial con aisladores y herrajes en EHV (Extra Alta Tensión) donde el perno debe instalarse en áreas semi-ahuecadas. Este accesorio tiene tres dedos y un resorte de alambre cadmizado para un firme agarre.

No. de Cat. M4455-102 1 lb

