




### Sujetador de Pernos

Para reemplazar pernos y pasadores. La cabeza del perno se inserta en la ranura y se sostiene por acción del resorte. Admite pernos o pasadores de hasta 5/8" de diámetro. Para aisladores EEI y NEMA.

No. de Cat. M4455-2 .....  
..... 10 onzas

### Extractor de Chavetas a Resorte

La acción tipo martillo de este accesorio lo hace muy eficaz para extraer chavetas atascadas. Un tirón de la pértiga suelta el resorte comprimido y la chaveta recibe un golpe seco que la extrae sin desenganchar el ojo.



No. de Cat. M4455-12 .....  
..... 8 onzas



### Herramienta para Porta-Fusibles de Porcelana

Esta herramienta fue diseñada para retirar y cambiar tubos portafusibles en gabinetes, pero sus dedos permiten usarla en trabajos donde se requiere un agarre firme. Las mandíbulas se abren para acomodar objetos de hasta 3/4 de ancho. Las áreas de contacto con la porcelana están revestidas con plastisol.

No. de Cat. M4455-5 ..... 1 1/4 lb

### Desconector a Resorte

El Desconector a Resorte de Chance pega un fuerte golpe al anillo de apertura de un seccionador con fusible. Al soltarse el resorte de compresión mediante un tirón de la pértiga, se da más impulso al golpe, facilitando la operación en áreas reducidas. El impulso adicional depende de la brusquedad del tirón.

No. de Cat. M4455-13 ..... 8 onzas



### Matraca con entrada cuadrada de 1/2 pulgada

Esta Matraca se utiliza para apretar pernos en equipos de subestaciones, en herrajes de líneas de transmisión y distribución, etc.

No. de Cat. M4455-6 ..... 1 1/4 lb

### Alineador de Pernos

Se utiliza para facilitar la inserción de pernos y pasadores alineando los huecos respectivos. Se recomienda emplearlo al conectar herrajes en líneas de transmisión con torres de acero y remates de línea donde es difícil el alineamiento o la instalación de herrajes.

No. de Cat. M4455-15 .... 10 onzas



### Desconector Universal

Se utiliza para abrir y cerrar interruptores, abrir seccionadores en gabinetes, etc.

Aluminio:  
No. de Cat. M4455-9.....2onzas

Bronce:  
No. de Cat. C400-1418..... 6 onzas

### Regla Plegable

Adaptable para muchos usos. es especialmente útil para realizar mediciones cerca de conductores energizados en áreas congestionadas.

No. de Cat. M4455-16 .....  
..... 8 1/2 onzas



### Portaherramienta (entrada 5/8")

En esta pieza se pueden insertar y asegurar con soldadura desarmadores, sierras y otras herramientas. Los Portaherramientas con tornillo mariposa se solicitan bajo el No. de Cat. M4455-37.

No. de Cat. M4455-10 ..... 4 1/2 onzas

### Cabeza con Punta Doble para Amarres

Preferida a menudo para manipular amarres de alambre con extremos en lazo. Es muy útil en espacios reducidos donde deben enrollarse las puntas sueltas del alambre para evitar el contacto con crucetas o herrajes al desatarlo.

No. de Cat. M4455-17 ..... 1 lb

